

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döbrönte Község Önkormányzat helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotása

**Döbrönte Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 27-én tartandó nyilvános ülésére**

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárás megtörtént, a véleményezési szakasz lezárult. Az Állami Főépítész egyetértő záró véleményét megkaptuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletet a melléklet szerint megalkotni szíveskedjen.

Döbrönte, 2024. február 23.

Cseh Lajos sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit.

- **A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:** az önkormányzati rendelet-tervezetnek társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása van.
- **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** a tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
- **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezet adminisztratív terheket ró a Gannai kirendeltség köztisztviselőire.
- **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** az önkormányzati rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel.

Döbrönte, 2024. február 23.

Cseh Lajos sk.

polgármester

Döbrönte Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Döbrönte Község helyi építési szabályzatának valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról

Döbrönte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 19/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti eljárásban részt vevő államigazgatási szervek Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Ütügyi Osztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Ütügyi Osztály, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály, Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Veszprém Vármegyei Önkormányzat, a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet **ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. §

(1) Jelen építési szabályzat mellékletei:

- a) Építési és nem beépítésre szánt övezetek részletes előírásait az 1. melléklet tartalmazza
- b) SZT-B Belterület szabályozási tervét a 2. melléklet tartalmazza
- c) SZT-K Külföldi terület szabályozási tervét a 3. melléklet tartalmazza
- d) Növénytelepítés során tiltott, inváziós fajok listáját a 4. melléklet tartalmazza
- e) Az elhelyezhető és a tiltott rendeltetéseket az 5. melléklet tartalmazza
- f) Egyedi tájértékek listáját a 6. melléklet tartalmazza
- g) Védett műemléki és régészeti elemekkel érintett ingatlanokat a 7. melléklet tartalmazza

(2) Jelen rendeletet a mellékleteivel együtt kell alkalmazni.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) Fekvő telek: a közterülethez a hosszabbik oldalával csatlakozó építési telek.
- b) Kialakult: ahol a szabályozási terv építési övezeteinek építési előírásai „K” kialakult jelet tartalmaznak, ott a meglevő beépítési mód figyelembevételével kell építkezni. A telek legnagyobb beépítettsége és az építménymagasság „K” jelölés esetén a kialakult építménymagasság és beépítettség megmaradhat, illetve új építés esetén az építési övezetre megadott jellemzők alapján építhető tovább. Minden kialakult telek beépíthető.
- c) háromszintű növénytelepítés: a telek zöldfelülete területének minden 150 m²-ére számítva legalább 1 db nagy közepes lombkoronát növesztő fa, és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje, valamint a többi felületen gyeper vagy talajtakaró kerül ültetésre.
- d) Beültetési kötelezettség: az ingatlanak a szabályozási terven jelölt az a része, amit háromszintű növénytelepítéssel kell megvalósítani és max. 10%-ban beépíthető.

3. A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEINEK ALKALMAZÁSA

3. §

(1) Szabályozási alapelemek, melyek módosítása csak a Szabályozási terv módosításával történhet:

- a) szabályozási vonal,
- b) övezet határa és jele,
- c) méretvonal,
- d) megszüntető jel.

(2) Szabályozási elemek, melyek a szabályozási terv módosítása nélkül, az előírások szerint alakíthatók:

- a) építési hely,
- b) telek be nem építhető része,
- c) javasolt telekhatár,
- d) beültetési kötelezettség.

(3) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek, amelyek a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelező érvényűek:

- a) műemlék és területe, műemléki környezet,
- b) régészeti terület határa,
- c) barlang, forrás,
- d) országos ökológiai hálózat magterület,
- e) országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó;
- f) országos ökológiai hálózat puffertérület,
- g) tájképvédelmi terület,
- h) vízminőség-védelmi terület.

II. Fejezet

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4. §

(1) Közterületen (közlekedési és zöldterületi övezetben) elhelyezhetőek

- a) közlekedéssel kapcsolatos építmények (autóbuszváró, kerékpártároló),
- b) köztisztasággal, közművesítéssel kapcsolatos műtárgyak,

- c) szobor, emlékmű, utcabútor
- d) park és játszótér építményei
- e) a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület
- f) árusító pavilon
- g) köztisztasági és közegészségügyi létesítmények céljára szolgáló építmények

(2) Közterület (közlekedési és zöldterületi övezetben) ideiglenesen igénybevehető:

- a) vendéglátó létesítmények időszakos terasza
- b) rendezvények céljára szolgáló sátor, pavilon
- c) időszakos árusító pavilon
- d) köztisztasági és közegészségügyi létesítmények céljára szolgáló építmények

(3) A közterületi parkolókat minden esetben fásított, burkolt formában kell megépíteni, a meglévőket ennek megfelelően kell átalakítani.

III. Fejezet

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4. TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME

5. §

A településkép védelméről, a településképi követelményekről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

5. RÉGÉSZETI ÉS MŰEMLÉKI TERÜLETEK

6. §

A település régészeti és műemléki területeit a Szabályozási terv tartalmazza. A régészettel és műemlékkel érintett területeken a vonatkozó örökségvédelmi jogszabályok szerint kell eljárni. A régészeti és a műemléki értékek védelmére fokozott figyelmet kell fordítani.

IV. Fejezet

A TÁJ ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

6. TERMÉSZETVÉDELEM, ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

7. §

(1) Védett természeti területen:

- a) a művelési ág megváltoztatása csak az adott területre érvényes természetvédelmi előírások szerint lehetséges,
- b) távközlési magasépítmény nem építhető,
- c) kommunális hulladék lerakó, szennyvíztisztító és dögkút nem üzemeltethető, nem létesíthető, a meglévő illegális lerakókat szükséges megszüntetni és rekultivációjukat lehetőleg a természetszerű állapot visszaállításával szükséges megoldani.

(2) Védett természeti terület védőövezetében:

- a) csak olyan tevékenység folytatható, ami a védett természeti területeket, mint háttérterületeket, a védőövezet természeti értékeit és a hagyományosan kialakult tájhasználatot nem veszélyezteti,
- b) kommunális hulladéklerakó nem létesíthető és nem üzemeltethető.

(3) A területhasználat és esetleges építés során biztosítani kell a védett növények és állatok élőhelyeit, az élőhelyek megmaradását, kiemelten a vizes élőhelyek, vízfolyások és csatornák kapcsolatát az országos ökológiai hálózathoz, valamint az ex lege védett források, barlangok és a tájképvédelmi területek övezeteinél.

(4) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációnak, a természetes élőhelyeknek a védelmét a kivitelezés és a végleges területfelhasználás során egyaránt biztosítani kell.

(5) Országos Ökológiai Hálózat Magterületén a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően:

- a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg;
- b) új építmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint legfeljebb 30 m² bruttó alapterületű szakrális építményként helyezhető el;
- c) építmény legmagasabb pontja kizárólag kilátó rendeltetésű építmény esetén haladhatja meg a 10 métert;
- d) védelmi és közjóléti erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető;
- e) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új vegyszertároló és hulladékkezelő létesítmény nem létesíthető, valamint energetikai célú növénytelepítés nem megengedett.

7. A ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSI MÓDJÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI

8. §

A lakóterületi, üdülő és vegyes területfelhasználási lakótömbök telkein a településrendezési eszköz által előírt minimális zöldfelület 50%-át egybefüggően kell kialakítani.

9. §

A bármelyik irányban 1,5 m-t meg nem haladóan kialakított zöldfelület területének a településrendezési eszköz által előírt zöldfelületbe történő beszámítása nem megengedett

10. §

A zöldfelület számítása során a gyephézagos parkoló-felületek nem vehetők figyelembe.

11. §

A telek gépjárművel történő közterületi, magánutas megközelítésére szolgáló burkolt felületek a telekhatár és az előkerti határvonal között mért összesített szélessége maximum 5,5 méter lehet.

12. §

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) alapján természeti területen tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése.

V. Fejezet **KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK**

8. KÖRNYEZETVÉDELEM

13. §

A település közigazgatási területén az egyes területek használata úgy folytatható, ha a használat:

- a) a megengedett határértéken belüli mértékű környezetterhelést és igénybevételt okoz,
- b) kizárja a környezetkárosítást,
- c) következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy legalább csökken.

14. §

A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás, valamint telepengedély-köteles és bejelentés-köteles tevékenység nem okozhat olyan hatásokat, melyek a környező területek jelenlegi vagy tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

15. §

Állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos követelmények:

- a) Beépítésre szánt területen állattartó épületet, állatok tartózkodására alkalmas egyéb helyeket (karám, baromfiudvar, méhkaptár, kifutók,) és trágyatárolót csak falusias lakóterületen, valamint különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területen lehet építeni.
- b) Az állattartó épületet és az állatok tartására alkalmas egyéb építményeket (karám, baromfiudvar, méhkaptár, kifutók) az utcafronti építési vonaltól számított 30 m-en túl, lakó rendeltetésű épülettől 10 m-nél távolabb kell elhelyezni. Állattartó épület falusias lakóterületen csak lakóépület megléte esetén létesíthető.
- c) Haszonállattartó épület és trágyatároló, az élelmiszer tároló, feldolgozó és forgalmazó létesítményektől, továbbá óvoda, iskola, egészségügyi intézmények és gyógyszertár telekhatárától számított 50 méteren belül nem építhető.
- d) Nagylétszámú állattartó telep a lakóterülettől 1500 méteren túl létesíthető.
- e) Új állattartó telep belterülettől, védett terület határától vízfolyástól, vízfelülettől legalább 100 m védőtávolság biztosításával alakítható ki.
- f) Nagylétszámú állattartó telep és állattartó telep létesítése és bővítése esetén a lakóterület felé eső telekhatár mentén telken belül 10 m széles védőfásítást kell létesíteni.

16. §

Gazdasági területen és különleges mezőgazdasági üzemi területen a közterülettel határos telekhatár mentén 5 m széles, az építési övezettel, illetve övezettel határos telekhatár mentén 10 m széles többszintes zöldterületet kell létesíteni.

9. VÍZMINŐSÉG VÉDELEM

17. §

A földtani felépítésből és hidrogeológiai jellemzőkből következően, Döbrönte település közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny.

18. §

(1) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú terület kialakításának részeként, az azokat feltáró úthálózat részeként, a talajvédelmi előírásoknak megfelelően kell megvalósítani.

(2) A vízügyi jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető.

(3) A szennyvízközművek által nem ellátott területeken a közműhálózat kiépítéséig a közműpótló használata kötelező.

(4) Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása nem akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem befolyásolhatók. A felszín alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés környezetvédelmi érdekből kerülendő.

(5) Felszín alatti vízminőségvédelemmel érintett területen történő építés esetén a környezetvédelmi törvény és a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó rendelet előírásait be kell tartani.

10. A LEVEGŐ VÉDELME

19. §

Döbrönte község az alacsony légszennyezésű településkategóriába tartozik.

20. §

A levegő tisztaságának védelme érdekében semmilyen, a környezetvédelmi jogszabályokban rögzített határértéket meghaladó szennyezéssel járó

- a) tevékenységet folytatni,
- b) új építményt elhelyezni, illetve meg lévő rendeltetési módot megváltoztatni nem szabad.

21. §

A területen zavaró környezeti hatású bűzzel járó területhasználat nem folytatható.

22. §

A zavaró mértékű légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös létesítmény körül a közegészségügyi, a környezetvédelmi és az építési hatóság előírásai szerint a szennyező építménytől meghatározott védőtávolságot kell kijelölni. A védőtávolságon belüli védőterületen huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, vagy élelmiszer- és gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új létesítmény nem helyezhető el.

11. A TERMŐFÖLD VÉDELME

23. §

(1) Bármely építési munka során a termőföld védelméről, a talaj felső, humuszos termőrétegének összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a termőföld védelméről szóló jogszabályban előírt újrahasznosításáról az építető köteles gondoskodni. Zöldmezős beruházású telkeken a termőföld felső 30 cm-es humusz rétegét, a humusz elkülönített letermelését, deponálását és későbbi felhasználását biztosítani kell.

(2) A barnamezős területeken és a gazdasági építési övezetekben a korábbi tevékenység eredményeként esetleg elszennyeződött talaj vizsgálatát és szükséges kezelését az újrahasznosítás előtt el kell végezni.

(3) A terület egészén csak olyan tevékenység folytatható, és csak olyan új tevékenység működése engedélyezhető, amelynél szennyező (fertőző, mérgező) anyag a talajt nem károsítja.

(4) 10%-nál meredekebb telken a talajeróziót (talajleomosódás) meg kell akadályozni, tereprendezéssel és telken belüli csapadékvíz gyűjtéssel és kezelésével. A tereprendezést úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az új tereprézsű meredeksége ne legyen nagyobb 1:2 aránynál, a terepfelszín feletti támfal teljes magassága ne legyen nagyobb 2,0 m-nél.

(5) A vízmeder feliszapolódását, kedvezőtlen változását okozó, a vízmeder természetes állapotát vagy funkcionális működését befolyásoló területhasználat, építési tevékenység nem folytatható.

12. A ZAJ ELLENI VÉDELEM

24. §

Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethető, engedélyezhető, továbbá környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben folytatható, ha az általa okozott környezeti zaj, rezgés a zajvédelmi jogszabályban megállapított zaj és rezgésterhelési határértéket nem haladja meg.

VI. Fejezet

VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐTÁVOLSÁGOK

25. §

(1) A település területén a Szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, illetve védőterületet igénylő létesítményeket, valamint lehatárolásokat jelöl:

- a) közlekedési területek,
- b) közművek, közműlétesítmények, műtárgyak
- c) c) természet közeli folyóvizek

(2) Az egyes védőterületeken, védőtávolságokon belüli építésnél a kijelölés alapjául szolgáló közlekedési, közműlétesítési, álló és folyóvizek parti sávjára és a természeti területekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell betartani.

(3) Az igazgatási területen építési korlátozás áll fenn a közutak mentén a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Közúti közlekedési tv.) foglaltak szerint.

VII. Fejezet

EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK, TELEKALAKÍTÁS

26. §

(1) A település közigazgatási területén nyúlványos telek nem alakítható ki.

(2) A település területén közmű- és közlekedési terület céljára telek az építési övezet, övezet előírásaitól eltérő nagyságban is kialakítható.

27. §

A szabályozási vonal és övezethatár mentén a telkek akkor is megoszthatók, ha a megosztás után kialakuló telkek mérete nem éri el az 1. mellékletben az építési telek legkisebb kialakítható területére meghatározott értéket.

28. §

Amennyiben a már kialakult telek méretei nem felelnek meg az előírásoknak, akkor a telekméretek - a szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve - tovább nem csökkenthetők.

29. §

A meglévő telek esetén, amennyiben a vonatkozó egyéb országos és helyi építési előírások betarthatók, a telek beépíthető.

VIII. Fejezet *KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI*

13. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

30. §

(1) A meglévő és a tervezett közcélú közműhálózatok és létesítményeik, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérni csak az ágazati előírások betartásával lehet.

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közhálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni, közművek elhelyezésénél a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre figyelemmel kell lenni.

(3) Új út építésénél, útrekonstrukciónál:

- a) Közforgalmú út esetén
 - aa) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,
 - ab) a meglévő közművek szükséges felújításáról,
 - ac) a csapadékvizek elvezetésének biztosításáról,
 - ad) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről gondoskodni kell
- b) Magán út esetén
 - ba) a tervezett közműveket a közforgalmi utakra vonatkozó közműfektetési előírásoknak megfelelően kell megépíteni
 - bb) a csapadékvíz elvezetését meg kell oldani
 - bc) beépítésre szánt területen a közlekedésbiztonság igényét kielégítő térvilágításról kell gondoskodni

(4) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor:

- a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,
- b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani,

(5) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy

- a) a 10 m-t meghaladó, 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali fasor,

- b) a 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor telepítési igényével kell számolni
- c) 8 m-nél kisebb szabályozási szélességű utcák víztelenítését az elszállítandó vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadécsatorna építésével kell megoldani.

14. KÖZMŰVESÍTÉS MÉRTÉKÉNEK AZ ELŐÍRÁSA

31. §

Új beépítés, vagy területhasznosítási mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha:

- a) a beépítésre szánt területen biztosított:
 - aa) a teljes közműellátás: közhálózati vízellátás, közüzemi-közhálózati szennyvízelvezetés, közüzemű villamosenergia ellátás és termikus energiaellátás földgázzal, vagy villamosenergia és/vagy megújuló energiahordozóval
 - ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
 - ac) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
- b) a beépítésre nem szánt vízminőség-védelmi területen emberi tartózkodásra alkalmas építmény esetén biztosítható:
 - ba) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás,
 - bb) a közüzemű villamosenergia-ellátás,
 - bc) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
 - bd) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,
- c) a beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény esetén a terület közművesítetlen maradhat.

15. VÍZELLÁTÁS

32. §

Új közüzemű vízellátó hálózat csak a szennyvízgyűjtő hálózattal együtt építhető.

16. SZENNYVÍZELVEZETÉS

33. §

(1) A vízbázisok, a felszín alatti vizek védelme érdekében szennyvizet –tisztítatlan és tisztított szennyvizet egyaránt- közvetlen talajba szikkasztani a település teljes közigazgatási területén tilos.

(2) A település területén elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni.

(3) Beépítésre szánt területen új épületet építeni csak a szennyvíz-közcatorna hálózatra való csatlakozás kiépítésével lehet.

(4) Beépítésre nem szánt vízminőség-védelmi területen létesítendő építményekből a szennyvíz környezet károsítása nélküli kezeléséhez, ha:

- a) a szennyvíz közcatorna hálózat 200 m távolságban rendelkezésre áll, akkor a közhálózati csatlakozást ki kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül,
- b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a napi egyszeri szállítással elszállítható mennyiséget (helyi szippantó kocsik szállító kapacitását) és 200 m-től nagyobb távolságra érhető el a közcatorna hálózat, a szennyvizet vízzárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni és igazolhatóan a kijelölt ürítő helyre szállíthatni.

- c) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi egyszeri szállítással elszállítható mennyiséget (helyi szippantó kocsi szállító kapacitását) és 200 m-től nagyobb távolságra érhető el a közcsontra hálózat, akkor telken belül létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható, ha az alábbiak egyidejűleg teljesülnek:
 - ca) ha a tisztított vizek tisztítás utáni vízminősége folyamatosan ellenőrizhető és megfelelő felszíni befogadó kezelői hozzájárulással, befogadó nyilatkozattal rendelkezésre áll (tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani)
 - cb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,
 - cc) a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken,
 - cd) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,
 - ce) ha bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást a helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítésére, ki kell építeni a közcsontra csatlakozást az bármekkora távolsággal érhető el.

(5) Beépítésre nem szánt az (4) bekezdés alá nem tartozó területen létesítendő építményekből a szennyvíz környezet károsítása nélküli kezeléséhez, ha:

- a) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a napi egyszeri szállítással elszállítható mennyiséget (helyi szippantó kocsi szállító kapacitását) a szennyvizet vízzárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni és a kijelölt ürítő helyre szállíttatni.
- b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi egyszeri szállítással elszállítható mennyiséget (helyi szippantó kocsi szállító kapacitását), akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
 - ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll (tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani)
 - bb) a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken,
 - bc) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,
 ha bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást a helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítésére, ki kell építeni a közcsontra csatlakozást.

(6) A kommunális szennyvízre vonatkozó előírásoktól eltérő szennyezettségű vizeket a keletkezés telkén belül elő kell tisztítani, a közcsontra vonatkozó) előírásoknak megfelelően

(7) A szennyvíztisztító telep környezetterhelő hatásterülete 150 m, a szennyvízátemelő műtárgy hatásterülete:

- a) védelem nélkül 150 m
 - b) búzzárral ellátva 20 m
 - c) hatásvizsgálat alapján megállapított mérettel
- a kijelölt hatásterületen belül új területhasznosításra, területhasznosítás módosítására a területet igény bevenni csak környezetvédelmi hatástanulmány alapján lehet, az abban előírtak betartásával.

17. FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

34. §

(1) A felszíni vizek, vízfelületek karbantartásának céljára az arra vonatkozó rendeletben előírt méretű parti sávot kell kijelölni és azt vízgazdálkodási területként kezelni. A parti sávot a part élétől kell mérni, a part él kijelölése hiányában, annak kijelöléséig a parti sáv méretével azonos sávot a meder telek határától kell kijelölni, szabadon hagyni és szolgalmi jogot kell biztosítani a mederkarbantartó számára.

(2) Vízgazdálkodási területként lejegyzett terület (árkok, vízfolyások) közlekedési, vagy egyéb építési célú hasznosítása csak vízügyi ágazat hozzájárulásával változtatható meg még akkor is, ha korábbi, vízgazdálkodási célú hasznosítás fenntartása már nem indokolt.

(3) A vízfolyások medre a természetes környezeti hatások, illetve a mesterséges beavatkozások következményeként megváltozhat, ezért a valós helyzetük eltérhet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett állapottól. Amennyiben bármilyen tervezett beruházás vízfolyás medrét, illetve annak fenntartósávját vagy az ingatlan-nyilvántartási területét érinti, úgy a vízfolyás kezelővel történő egyeztetés szükséges.

(4) A település belterületén a csapadékvíz elvezető hálózatot elválasztott rendszerűként kell kiépíteni. A beépítésre nem szánt területen is legalább a nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszert kell kiépíteni és annak zavarmentes üzemét folyamatos karbantartással kell biztosítani

(5) Közcsatornába, valamint élő vízfolyásba többlet csapadékvizek új beépítés esetén csak a vízfolyás kezelőjének a hozzájárulásával történhet.

(6) Beépítésre szánt területen

- a) biztosítani kell a csapadékvíz telken belül víz-visszatartását,
- b) ha a telek beépítése, burkoltság növelése hatására az elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a telekről korábban elvezetendő csapadékvíz mennyiségét, a többlet csapadékvíz visszatartására telken belül záportározót kell létesíteni,
- c) a záportározó méretét úgy kell meghatározni, hogy minden megkezdett 50 m² burkolt felület után minimum 1 m³ helyi záportároló térfogatot kell kialakítani (ha ennek növelését a felszíni vízelvezető-hálózat kezelője nem kéri), amelyből a csapadékvizet késleltetve (a felszíni vízelvezető-hálózat kezelője által meghatározottak szerint) kell a közterületi felszíni vízelvezető-rendszerbe vezetni.
- d) a záportárolót egyéb vízgazdálkodási célra (locsolóvíz tárolóként) hasznosítani nem lehet. Vízgazdálkodási célú víztárolóként külön tároló létesítendő.

(7) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók, szükség szerinti átereszek az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják.

(8) Nyílt vízelvezető árok lefedése csak az árok tisztítását biztosítóan bontható módon alakítható ki.

18. ENERGIAELLÁTÁS, VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

35. §

(1) Háztartási méretű kiserőműnek számító szélenergia, valamint naperőmű csak akkor létesíthető, ha az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó előírások azt lehetővé teszi.

(2) A megújuló energiaforrás hasznosítását szolgáló berendezés, műtárgy az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a településképi rendelet követelményinek betartásával helyezhető el.

(3) Amennyiben a megújuló energiaforrás hasznosítását szolgáló berendezés, műtárgy kültéri gépészeti berendezésének működése zajhatással jár, a berendezés nem kerülhet 5 méternél közelebb huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség homlokzati nyílászárójához, és a zajhatás nem zavarhatja a környező lakóépületeket.

(4) Erdőterületen új föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha erdőirtás igénye merülne fel, a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet építeni.

(5) Területgazdálkodás érdekében beépítésre szánt területen üzemelő föld feletti villamosenergia, vagy vezetékes hírközlési hálózat rekonstrukciója, a településkép védelmi rendeletben előírtak szerint építhető.

(6) Vezeték nélküli szolgáltatás hálózatainak és létesítményeinek elhelyezési lehetőségét a településkép védelmi rendelet rögzíti.

IX. Fejezet *ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI*

19. ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

36. §

(1) A Szabályozási terven jelöltek szerint az építési telek be nem építhető részét új épület esetén figyelembe kell venni.

(2) Kizárólag a telkek – a szabályozási terven jelölt - utcafronttól számított 60 m mély telekrésze építhető be. A beépítési %, és minimális zöldfelület megállapításakor a telek be nem építhető részét figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A szabályozási terven a telek be nem építhető részeként jelölt területen, a be nem építhető telekrész legfeljebb 5% - án fóliás technológiájú kertészeti építményeken kívül más építmény nem helyezhető el építhető be, azon a meglévő épület megmaradhat, felújítható.

37. §

Az építési övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasságot túllépő, meglévő földszintes gazdasági épületek felújítása esetén az építménymagasság a kialakult állapothoz igazodó kell legyen.

38. §

(1) Az építési övezetek területén állattartást szolgáló épületek a meglévő 400 m² –nél kisebb telkeken nem létesíthetők.

(2) Az építési övezetek területén állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek csak akkor helyezhetők el, ha a területen a helyi önkormányzati rendelet az állattartást lehetővé teszi.

39. §

(1) A település építési övezeteiben a minimális zöldfelületi arálynak megfelelő nagyságú zöldfelületbe nem számítható be a gyephézagos térburkolat, 30 cm-nél kisebb földfeltöltéssel létesülő zöldtető.

(2) Melléképület építési helyen belül építhető.

(3) Beépítésre szánt területen a terepszint alatti beépítés mértéke nem korlátozott, azonban a telekre előírt legkisebb zöldfelület mértékét minden esetben biztosítani kell.

(4) Valamennyi építési övezetben és övezetben elhelyezhetők nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik. Kizárólag e célra kialakíthatóak önálló ingatlanként olyan földrészetek, melyek nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik elhelyezésére szolgálnak, a kialakításkor az adott övezetre vonatkozó előírásokat (telekméret, építési hely, beépítettség,

zöldfelületi mutató, valamint az elhelyezhető építmények fajtája és száma) nem kell alkalmazni, a nyomvonal jellegű építmények és azok műtárgyai korlátozás nélkül elhelyezhetők a telkeken.

(5) A település lakó, vegyes építési övezeteiben nem helyezhető el jurta, lakókocsi, mobilház és konténer szerkezetű épület, utcafronton, állandó tartózkodásra.

(6) A település teljes területén lakókocsi, utánfutó és egyéb közlekedési eszköz helyhez kötött műszaki létesítményként nem helyezhető el.

20. BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉPÍTÉSI HELY

40. §

(1) Oldalhatáron álló beépítés esetén az egyik építési határvonal az északi irányhoz közelebb eső telekhatár, vagy a telektömbben kialakult telekhatár.

(2) Az építési övezetekben az előkert mérete

- a) vegyes- és lakó építési övezetben: a telektömbben kialakult, ha ez nem határozható meg, akkor legalább 5 m. A jellemző előkert méretének megállapításához legalább a szomszédos 2-2 ingatlan előkert méretét kell figyelembe venni.
- b) gazdasági területen 10 m
- c) egyéb övezet esetében: 5 m.

(3) Építési telken oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert legkisebb mérete az építési övezet egyedi előírása szerinti, szabályozási terven ábrázoltak szerinti, vagy

- a) lakóterületen és vegyes területen
 - aa) a telektömbben kialakult vagy
 - ab) 4,0 m,
- b) gazdasági területen 10 m
- c) az a) és b) pontban nem szereplő építési övezetben
 - ca) a telektömbben kialakult vagy
 - cb) 6 m.

(4) Szabadon álló beépítés esetében az építési telek oldalkertje az építési övezetre előírt épületmagasság fele, de legalább 3,0 m kell legyen.

(5) Építési telken a hátsókert mérete 6,0 m, fekvő telek esetében a hátsókert legkisebb mérete 3 m is lehet.

X. Fejezet **BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK**

21. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TAGOZÓDÁSA

41. §

A település területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetek:

- a) Falusias lakóterület (Lf)
- b) Településközpont terület (Vt)
- c) Hétvégi házaspár üdülőterület (Üh)
- d) Különleges
 - da) mezőgazdasági majorsági terület (K-M)
 - db) turisztikai (K-Tu1, K-Tu-2)

22. FALUSIAS LAKÓTERÜLET

42. §

Falusias lakóterület Lf jellel jelölt építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) lakó;
- b) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági,
- c) a helyi ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
- d) szállás jellegű,
- e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
- f) kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetést is tartalmazhat.

43. §

A Falusias lakóterületek építési telkein a fő rendeltetés szerinti funkciót egy épületben kell elhelyezni. Kivéve az alábbi funkciójú létesítményeket, melyek a főépületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként is felépíthetők:

- a) barkács műhely,
- b) műterem,
- c) a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye,
- d) a telken folyó mezőgazdasági tevékenység gazdasági épületei,
- e) kereskedelmi-, szolgáltató épület.

44. §

A Falusias lakóterületek építési telkein 3,5 tonnát meghaladó járművek számára gépjárműtároló önálló építményként nem helyezhető el.

45. §

Falusias lakóterületen a melléképítmények közül siló, ömlesztett anyag és folyadéktároló a nem helyezhető el.

46. §

Falusias lakóterületekben beépítésére vonatkozó előírások:

- a) Az Lf jelű építési övezetek 1200 m² -nél kisebb építési telkein legfeljebb 1 fő épület, 2 rendeltetési egység építhető.
- b) Az Lf jelű építési övezetekben 1200 m²-nél nagyobb építési telkein két főépület építhető, melyben legfeljebb négy rendeltetési egység helyezhető el.
- c) Falusias lakóterületen egy építési telek 1500 m² feletti területe, illetve a be nem építhető telekrész nem számítható be a beépítettségbe, zöldterületi fedettségbe.
- d) Falusias lakóterületen egy építési telken legfeljebb 400 m² alapterület építhető be.
- e) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkeit teljes közművesítettséggel kell ellátni.
- f) Falusias építési övezetben az utcafronti építési határvonalnak a kialakult utcafronti beépítéshez igazodónak kell lennie. Azokon a területeken, ahol a kialakult utcafronti építési vonal nem állapítható meg, az főépületeket az utcafronti telekhatártól legfeljebb 10 m távolságra lehet elhelyezni. Több főépület építése esetén elsőként az utcafronti építési határvonalra elhelyezett épületet kell megépíteni.

47. §

Az építési övezetben lakásonként 1 db parkolót kell biztosítani. A parkolókat saját telken belül kell elhelyezni.

48. §

Új személygépkocsi tároló (garázs) telken belüli elhelyezése

- a) új lakóépület építése esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben,
- b) önálló épületben, kizárólag jelen rendelet elfogadását megelőzően épített főépület esetén történhet.

49. §

Döbrönte falusias lakóterületei két építési övezetre tagolódnak:

- a) Lf-1 jelű falusias lakóterület a hagyományos, falusias, hézagosan-zártsorú, hosszházas beépítés, ahol a művelt házikertek nem építhetők be.
- b) Lf-2 jelű falusias lakóterület az új parcellázású, illetve az elmúlt 60 évben beépült, szabályos telekosztásúterületek.

23. TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET

50. §

(1) A településközpont vegyes terület Vt jellel jelölt építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) igazgatási, iroda;
- b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás;
- c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
- d) kulturális, közösségi szórakoztató,
- e) lakó;
- f) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(2) Önálló lakóépületek a területen elhelyezhetők az övezeti előírások betartásával.

(3) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkeit teljes közművesítéssel kell ellátni.

(4) Településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

- a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem;
- b) állattartó építmény
- c) trágyatároló, komposztáló;
- d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
- e) építménynek minősülő antennaszerkezet.

(5) Az építési övezetben lakásonként 1 db parkolót kell biztosítani. A parkolókat saját telken belül kell elhelyezni.

24. HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET

51. §

(1) Hétfélgiház, Üh jelű terület a kistelkes, kialakult nyaralóház terület a Bitva partján. A területen legfeljebb 1 üdülőegységes nyaralóház helyezhető el.

(2) Területen nem helyezhető el a terület rendeltetésszerű használatát zavaró gazdasági tevékenység, kézműipari létesítmény.

(3) Az építési övezetben új épületet, épület bővítést a kialakult beépítési mód figyelembevételével, a tűzvédelmi előírások betartásával mellett kell építeni.

(4) A kialakult, kistelkes nyaralótelepen az előkertekben, az előkert területének legfeljebb 10%-os mértékéig

- a) terasz
- b) kerti pavilon
- c) nyitott gépkocsibeálló elhelyezhető.

52. §

Hétfélgiházaz üdülő területen belül a közlekedési területek közötti csatlakozásainál a rálátási háromszögeket nem szabad elépíteni.

53. §

A kialakult hétfélgiházaz üdülőterületen a keletkező szennyvizet nem szabad a Bittvába vezetni.

54. §

A hétfélgiházaz üdülőterület övezetében lakókocsi, konténer, jurta, mobil jellegű építmény még átmenetileg sem helyezhető el.

25. KÜLÖNLEGES, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

55. §

A Különleges beépítésre szánt területek Döbröntén két övezetre tagolódnak:

- a) K-M, mezőgazdasági majorsági terület, mely a külterületi mezőgazdasági üzemi létesítmények, állattartó telepek építési övezete,
- b) K-Tu, Különleges -turisztikai területek, Döbröntére látogatókat fogadó létesítmények területei (szálloda, információs központ, vendéglátóhelyek).

26. KÜLÖNLEGES TERÜLET – MEZŐGAZDASÁGI MAJORSÁGI TERÜLET

56. §

Különleges mezőgazdasági majorsági K-M jelű építési övezet elsősorban a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges építmények, állattartó épületek és az állattartáshoz szükséges egyéb építmények elhelyezésére szolgál.

57. §

Az építési övezet területén

- a) a mezőgazdasági termeléshez, állattartáshoz szükséges épületek,
- b) iroda
- c) terménytároló,
- d) szerszám- és géptároló,
- e) terményfeldolgozó,
- f) mezőgazdasági gépjavító,
- g) őrház,
- h) komposztáló telep építménye
- i) üzemanyagtöltő állomás elhelyezhetők.

58. §

A Különleges mezőgazdasági majorsági területre vonatkozó egyéb előírások:

- a) Az övezetben terményszárító, silótorony, takarmánykeverő és víztorony magassági korlátozás nélkül építhető.
- b) Különleges terület – mezőgazdasági majorsági építési övezeteinek építési telkeit belterületen teljes közművesítéssel, külterületen hiányos közművesítéssel (villany, ivóvíz, szennyvíz elhelyezéssel) kell ellátni.
- c) A szabályozási terven beültetési kötelezettséggel érintett területet háromszintű növénytelepítéssel kell kialakítani.

27. KÜLÖNLEGES– TURISZTIKAI TERÜLETEK

59. §

A K-Tu jelű Különleges turisztikai építési övezetek elsősorban az idegenforgalmat kiszolgáló, elősegítő létesítmények, épületek elhelyezését teszik lehetővé.

60. §

A turisztikai területekre vonatkozó egyedi előírások:

- a) A területek csak teljes közmű ellátás kiépítése után építhetők be.
- b) A területek üzemeltetéséhez szükséges gépjármű és kerékpártárolók a területek 200 méteres körzetén belül elhelyezhetők.
- c) A területeken belül a telekterület nagyságának arányában 100 m²-ként egy nagylombkoronájú fa ültetése szükséges.

61. §

A K-Tu1 jelű építési övezet terület a meglévő szálloda építési övezete, mely

- a) szállás,
- b) szabadtéri strandfürdő,
- c) wellness,
- d) vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi,
- e) szolgálati lakás,
- f) parkoló rendeltetési egységek üzemeltetésére szolgál.

62. §

A K-Tu2 jelű építési övezet területén a vár fogadó területe alakítható ki (vendéglátás, szolgáltatás, információs központ).

XI. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

28. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK TAGOZÓDÁSA

63. §

A település területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a következő övezetek:

- a) Közlekedési terület (KÖu)
- b) Zöldterület
 - ba) Közpark (Zkp)
 - bb) Közkert (Zkk)
- c) Erdőterületek:
 - ca) Védelmi (Ev)

- cb)* Egyéb (Ee)
- d)* Mezőgazdasági területek
 - da)* Általános mezőgazdasági terület (Má)
 - db)* Kertes mezőgazdasági terület (Mk)
- e)* Vízgazdálkodási terület (V)
- f)* Különleges beépítésre nem szánt terület
 - fa)* bányaterület (Kb-B)
 - fb)* műemléki terület (Kb-Mű)
 - fc)* sportterület (Kb-Sp)
 - fd)* temető terület (Kb-T)
 - fe)* turisztikai terület (Kb-Tu)

29. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

64. §

(1) A közúti közlekedési területeket és azok szabályozási szélességét a Szabályozási Terv ábrázolja, a szabályozási vonalakon és szélességi méreteken kívül feltüntetett közlekedési elemek (úttengely, parkolók, kerékpárút helye) irányadónak tekintendők.

(2) A közúti közlekedési területeknek a Szabályozási terven KÖu jellel megkülönböztetett övezete az országos utak, és helyi gyűjtőutak területe.

(3) 8 méternél keskenyebb szabályozási, vagy telekszélességű út csak vegyeshasználatú útként építhető ki.

(4) A helyi külterületi utak mentén kerítés az úttengelytől számított 6-6 méteren kívül helyezhető el.

65. §

Közlekedési célú magán utak, lakóutcák kialakítására vonatkozó előírások:

- a)* a gazdasági, vegyes, vagy különleges területek megközelítését biztosító magánutak minimális telekszélességének legalább 12 méternek, a négy, vagy annál több lakás vagy üdülő megközelítését biztosító magánutak minimális telekszélességének legalább 8 méternek kell lennie,
- b)* lakóterületen belül, a legfeljebb 6 építési telek megközelítését biztosító magán út legkisebb szélességének 4 méternek kell lennie,
- c)* a telkek megközelítésére szolgáló magánútnak a telkekre előírt közműellátás biztosítására is alkalmasnak kell lennie,
- d)* a közforgalom elől el nem zárt, 30 méternél hosszabb zsák magánutak végén végfordulót kell kialakítani,
- e)* a legalább 12 méter széles magánutakat legalább egyoldali fasorral kell kialakítani.

30. ZÖLDTERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

66. §

(1) A zöldterület Zkk jelű közkert és Zkp jelű közpart övezetekre tagolódik a jelen törvényi keretek között.

(2) A zöldterületeken a közterületekre vonatkozó előírások mellett elhelyezhető

- a)* a pihenést és testedzést szolgáló, közösségi és vendéglátó rendeltetést tartalmazó építmények, séta utak, futópálya, pihenő helyek, kút, szobor,
- b)* a terület fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges építmények.

(3) Új közműlétesítmények csak a felszín alatt létesíthetők.

(4) A meglévő, felszín feletti közműlétesítmények (gáz, elektromos, távközlési elosztók, felszín feletti légvezetékek, tűzcsapok) felszín felett nem újíthatók fel.

67. §

(1) A Zkk jelű közkert elsősorban a településen kisebb díszkert, park, melyben épület nem helyezhető el. A terület legalább 80%-át zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani, melynek legalább 1/3-át háromszintű növénytelepítésnek kell takarnia.

(2) A Zkp jelű, közpark több funkciót szolgáló zöldfelület, mely lehet sport, rekreációs célú, illetve közösségi, turisztikai park.

(3) Az övezetben a zöldterületekre vonatkozó általános előírásokban meghatározottakon túl,

- a) vendéglátó épület,
 - b) játszótér, sport park, ezekhez szükséges épület,
 - c) a területfenntartásához szükséges épület,
- létesíthető.

31. ERDŐTERÜLET

68. §

Döbrönte igazgatási területén

- a) Ev jellel jelölt védelmi rendeltetésű erdőterület
- b) Ee jellel jelölt egyéb rendeltetésű (gazdasági) erdőterület található.

69. §

Erdőterületre vonatkozó általános előírások:

- a) Az erdőterületen kerítés csak erdőgazdálkodási, vadvédelmi, illetve természetvédelmi céllal létesíthető.
- b) Az erdősítésre javasolt területeken az erdő művelési ág létrejöttéig, illetve a terület legalább 75%-ban történő erdősítéséig a területeken kizárólag az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható és épület nem építhető.
- c) Az erdőterületen csak olyan erdőgazdasági és egyéb más tevékenység folytatható, amely az erdő rendeltetését nem zavarja.
- d) Jurta, lakókocsi, lakókonténer, mobil jellegű építmény az erdőterületen még átmenetileg sem helyezhető el.

70. §

Az Ev jelű, védelmi rendeltetésű erdőterület, mely elsősorban a természetikörnyezet, és a különböző környezeti elemek, valamint a település és egyéb létesítmények védelmére szolgál.

- a) Ev övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
- b) A védelmi erdők területén az erdőgazdasági műveléshez, vagy közérdekből szükséges infrastruktúra elemei, illetve a törvényileg megengedett létesítmények, távközlési és energetikai magas építmény, adótorony, antenna kivételével – akkor helyezhetők el, ha azok az erdő természeti és védelmi rendeltetését nem akadályozzák.
- c) Az övezetbe tartozó erdőterületeken legkevesebb 85%-ban zárt faállományú erdők telepítendőek. A fennmaradó rész gyepes, cserjés felületként alakítható ki. Az övezetben, amennyiben a talajadottságok lehetővé teszik, az új telepítésnél kizárólag honos fajok használhatók.

71. §

Az Ee jelű gazdasági rendeltetésű, - egyéb erdőterületen, az erdő rendeltetésének megfelelő erdő- és vadgazdálkodási célú épület, építmény, valamint gazdasági épület megléte esetén legfeljebb 1 egységes lakóépület helyezhető el.

32. ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

72. §

Az Má jelű mezőgazdasági területek Döbröntén két övezetre tagoltak:

- a) az Má-0 jelű mezőgazdasági övezetbe elsősorban a gyepek, rét, nádas, mocsár művelési ágú területek, továbbá a tájképi szempontból érzékeny mezőgazdasági rendeltetésű területek tartoznak,
- b) Má-1 lel jelölt övezet elsősorban a szántók, gyepek művelésű földek, a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgáló terület.

73. §

Általános mezőgazdasági területre vonatkozó előírások:

- a) Má jelű területen telekosztással 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki.
- b) A településen korlátozott vegyszer- és műtrágya használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható, és a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés engedélyezhető.
- c) Általános mezőgazdasági területen lakóépület a gazdasági épületek megléte mellett, az Má-1 övezetben építhető. Beépítés feltétele a részleges közművesítettség.
- d) Általános mezőgazdasági területen meglévő épület az övezeti előírástól függetlenül felújítható, korszerűsíthető, legfeljebb 25m²-rel bővíthető.
- e) Az övezet területén új építmény, épület a telekhatártól legkevesebb 10 méter távolságra létesíthető.
- f) A területen építésre kerülő új építmények, épületek mellett honos növényzetből álló takaró fásítást kell telepíteni.
- g) Jurta, lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény az övezetben átmeneti jelleggel sem helyezhetők el.

74. §

Az Má-0 jelű érzékeny mezőgazdasági területek övezetében épületek, építmények elhelyezése – a kilátók, hidak, víztározók és védelmi célú, álcázott távközlési antennák kivételével – tilos.

75. §

(1) Az Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezetben:

- a) szántóföldi művelés esetén, 20 ha-nál nagyobb telken, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló épület építhető. Mellette lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,2%-át, illetve az 500 m²-t nem haladhatja meg;
- b) gyepek, rét és legelő művelés esetén 5 ha-nál nagyobb telken, mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó építmény, épület megléte mellett lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1 %-át, illetve az 500 m²-t nem haladhatja meg;
- c) művelt gyümölcsültetvény esetén 3 ha-nál nagyobb telken a mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló építményben lakófunkció is elhelyezhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át, illetve az 500 m²-t nem haladhatja meg, a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg.

(2) A telkek művelési ága a beépítés feltételeként akkor fogadható el, ha az a telkek területének legalább 50 %-án meghatározó.

(3) A földrészletek művelési ágát a földhivatal által kiadott, hiteles tulajdoni lap másolattal kell igazolni. Amennyiben a tulajdoni lap tartalma és a természetbeni állapot egymástól eltér, úgy az eltérés rendezésének kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát terheli.

(4) Má-1 jelű övezetben Birtokközpont az országos előírásoknak megfelelően kialakítható.

33. KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

76. §

(1) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági területek a kertművelésű földterületek övezete, melyben a kiskertek műveléséhez szükséges létesítmények, építmények, épületek helyezhetők el.

(2) Beépített földrészlet osztása csak úgy engedélyezhető, hogy a visszamaradó beépített földrészlet beépítettsége a 3 %-ot nem haladhatja meg.

(3) A beépített ingatlanok összevonhatók, az így kialakuló földrészleteken több meglévő épület is állhat.

34. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

77. §

(1) A V jellel jelölt övezetbe vízgazdálkodással összefüggő területek tartoznak:

- a) a patakok, tavak-tározók medrei
- b) a vízmedrek mentén a vízgazdálkodás szempontjából meghatározott szélességű parti sávok
- c) a közcélú nyílt csatornák medre és partja a vízgazdálkodási területként szabályozott szélességben
- d) a felszíni vízfolyások hullámterei
- e) a vízbeszerzési területek (védett vízbázisok) és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom)

(2) A területen építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével – a felszíni vizek védelmére vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint – lehet.

(3) A vízgazdálkodási övezetekben a meder partja mentén a karbantartási munkálatok érdekében az egyéb jogszabályban előírt oldalanként 6-6 méter szélességű biztonsági sávokat szabadon, kerítés és egyéb építménytől mentesen kell hagyni. A területen levő vízmedrek parti sávját a hatályos rendelkezések előírásainak megfelelően biztosítani kell.

(4) A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni a vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembevételével csak úgy szabad, hogy a beavatkozás:

- a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve szolgálja,
- b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását,
- c) biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását.

35. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

78. §

Különleges beépítésre nem szánt bányá (Kb-B) övezetben felszíni és felszín alatti bányaművelés folytatható. A bányaművelés befejezése után a területet rekultiválni kell. A közterület, illetve a környező rálátási pontok felé 10 m széles, háromszintű növénytelepítés szükséges.

79. §

Különleges beépítésre nem szánt műemléki területen (Kb-Mű) a Szarvaskő vár és környezetének területe, ahol az örökségvédelmi előírások betartása mellett csak az eredeti vár állapotának visszaállítása engedélyezhető.

80. §

Különleges nagykiterjedésű sportolási terület Kb-Sp jellel jelölt építési övezetben sportpályák, sport célú épületek és a sportolást kiszolgáló létesítmények (öltözők, lelátók) és a terület fenntartásához szükséges épületek helyezhető el.

- a) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető vendéglátó épület, a rendezvényturizmushoz kapcsolódó ideiglenes építmény (rendezvénysátor, színpad)
- b) Lakóépület kivételesen sem helyezhető el.

81. §

Különleges beépítésre nem szánt Kb-T elű temető terület a temetkezés kegyeleti és az azt kiszolgáló létesítmények, épületek elhelyezésére szolgáló övezet.

- a) A beépítés feltétele a részleges közművesítettség.
- b) Harangtorony, illetve harangláb esetén a maximális építménymagasság 3 méterrel megnövelhető.
- c) A temető telekhatára mentén a telken belül 5 méter szélességben háromszintű növénytakarást kell biztosítani. Ez alól kivétel a kialakult állapot, az urnafalas vagy urnasíros terület.

82. §

Különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület Kb-Tu jellel jelölt övezetben alacsony intenzitású beépítés mellett, nagy kiterjedésű zöldfelülettel:

- a) sport, lovas sport,
 - b) turisztikai szolgáltató,
 - c) szállás, vendéglátás
- rendeltetésű létesítmények helyezhetők el.

36. PÁPA KATONAI REPÜLŐTÉR MŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ KORLÁTOZÁSOK

83. §

A 8500 Pápa, Vaszari út 101. alatti ingatlanon működő, állami repülések céljára szolgáló repülőtér (külterületi szabályozási terven 'Repülőtér védőterület' néven jelölt) védőterületén belül nem helyezhető el új, és nem bővíthető meglévő:

- a) szerves hulladékot nyílt rendszerben feldolgozó vagy tároló hulladékgazdálkodási létesítmény;
- b) nukleáris létesítmény és
- c) olyan mesterséges vízfelület, vízi létesítmény vagy külszíni bányá, amelynek felülete az 1 ha területet meghaladja, kivéve az olyan vonalas vízi létesítményeket, amelyek vízfelületének szélessége nem haladja meg a 4 m-t.

84. §

A védőterületen belül minden olyan elektronikus hírközlési építmény, valamint a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására és továbbadására szolgáló építmény, melynek magassága a talajfelszínhez viszonyítva meghaladja a 25 m-t, a katonai légügyi hatóság engedélyével valósítható meg.

85. §

Döbrönte Község teljes közigazgatási területe a Pápa katonai repülőtéren működő felderítő rádiólokátortól (radartól) számított 40 km-es védőterületen belül helyezkedik el, ahol:

- a) új szélerőmű – beleértve a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőművet is – vagy szélerőmű park nem helyezhető el,
- b) meglévő szélerőművek magassága nem növelhető,
- c) meglévő szélerőmű park nem bővíthető.

86. §

A 8500 Pápa, Vaszari út 101. alatti ingatlanon működő, állami repülések céljára szolgáló repülőtér biztonsági övezeten belül (külterületi szabályozási terven 'Megközelítési felület' néven jelölt) minden olyan építmény – beleértve a villámvédelmi berendezéseket, tornyokat, ideiglenes vagy állandó tartó- vagy emelőszerkezeteket, a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására és továbbadására szolgáló építményeket és a meglévő építmények bővítését is – valamint daru, melyek legmagasabb pontjának közepes tengerszint feletti magassága meghaladja a 247 mBf értéket, a katonai légügyi hatóság engedélyével valósítható meg és működtethető.

37. EGYÉB HONVÉDSÉGI KORLÁTOZÁSOK

87. §

A Kup 055/2 hrsz-ú honvédelmi terület 5 km-es védőterületén belül (külterületi szabályozási terven „Radar védőterület 5 km”-ként van jelölve):

- a) 0,5 MW teljesítmény feletti naperőmű létesítmény, építmény és ahhoz köthető infrastruktúra létesítés, bővítése,
- b) 1000 m²-t meghaladó létesítmények, építmények építése, bővítése,
- c) 0,5 MW-nál nagyobb teljesítményű erőművek építése, ipari parkok területének kijelölése,
- d) meglévő terepszinttől mérten 20 méternél magasabb építmények, létesítmények építése esetén a honvédelmi érdeket vizsgálni kell, és ezen a területen belül építményt építeni, bővíteni, felújítani akkor lehet, ha igazolható, hogy az új építmény és annak tervezett használata a honvédelmi területek korlátozásmentes használatát, terület fejlesztetőségét nem korlátozza, honvédelmi érdeket nem sért.

88. §

A Kup 055/2 hrsz-ú honvédelmi terület 10 km-es védőterülete Döbrönte község teljes közigazgatási területét lefedi, amin belül:

- a) 5 MW teljesítmény feletti naperőmű létesítmény, építmény és ahhoz köthető infrastruktúra létesítés, bővítése,
- b) 2000 m²-t meghaladó létesítmények, építmények építése, bővítése,
- c) 1 MW-nál nagyobb teljesítményű erőművek építése, ipari parkok területének kijelölése,
- d) meglévő terepszinttől mérten 25 méternél magasabb építmények, létesítmények építése esetén a honvédelmi érdeket vizsgálni kell, és ezen a területen belül építményt építeni, bővíteni, felújítani akkor lehet, ha igazolható, hogy az új építmény és annak tervezett használata a honvédelmi területek korlátozásmentes használatát, terület fejlesztetőségét nem korlátozza, honvédelmi érdeket nem sért.

XII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

89. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

90. §

(1) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Döbrönte Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2006. (VI. 21.) önkormányzati rendelete.

Cseh Lajos
polgármester

Kissné Szántó Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024.

Kissné Szántó Mária
jegyző